


АО «Сорбент», Россия, 614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 6  
 Тел.: +7 (342) 258-65-70, 258-65-68  
 Факс: +7 (342) 283-65-10, 283-68-90  
 E-mail: sorbent@zelinskygroup.com

 Департамент СИЗОД и ФПП  
 Тел.: +7 (342) 258-61-22, 258-62-97  
 Факс: +7 (342) 258-61-92  
 E-mail: siz.sorbent@zelinskygroup.com

**ПАСПОРТ № 24**


ЭЧ 01

 Самоспасатель фильтрующий высокой эффективности  
 Газодымозащитный комплект Зевс 30У

 Партия № 24 газодымозащитных комплектов Зевс 30У в количестве 1008 штук  
 изготовлена 07 2020 г в соответствии с требованиями технических  
 условий ТУ 2568-031-05795731-01. Партия Зевс 30У упакована в ящики с № 1 по № 42.  
 В каждый ящик упаковано 24 шт.  
 Руководство по эксплуатации 1 экз. в ящик.

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ПАРТИИ**

Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 53261-2009	Требования ТУ 2568-031-05795731-01	Результаты контроля показателей
1	2	3	4
1. Внешний вид Зевс 30У, правильность монтажа, маркировка	Соответствие чертежам ВС 15505.00.00 и контрольным образцам		соотв
2. Масса рабочей части Зевс 30У, г, не более	1000	680	649 651
3. Прочность узла крепления ФПК ГДЗК-У с подмасочником и капюшоном	Отсутствие нару- шения узла креп- ления при стати- ческой нагрузке (5±0,5) кгс	Отсутствие нарушения узла крепления при статической нагрузке (5±0,2) кгс	соотв
4. Герметичность рабочей части Зевс 30У	-	Должна быть герметична	соотв
5. Сопротивление Зевс 30У постоянному потoku воздуха при расходе 30 дм³/мин, Па (мм вод. ст.), не более: на входе на выходе Сопротивление Зевс 30У постоянному потoku воздуха при расходе 95 дм³/мин, Па (мм вод. ст.), не более: - на входе - на выходе	- - 800 (82,0) 300 (31,0)	- - 186 (19,0) 59 (6,0) 600 (61,0) 300 (31,0)	- - 10,9 3,34 33,32 12,13
6. Время защитного действия ФПК ГДЗК- У по тест-веществам при указанной концентрации, мин, не менее:			
- по монооксиду углерода, 4375 мг/м³	15	30	>36; >36
- по циановодороду **, 2000 мг/м³	15 (400 мг/м³)	35	Соответствует
- по хлороводороду **, 3000 мг/м³	15 (1000 мг/м³)	35	Соответствует
- по акролеину **, 1250 мг/м³	15 (100 мг/м³)	35	Соответствует
- циклогексану *, 1000 мг/м³	-	35	Соответствует
- по ацетонитрилу *, 700 мг/м³	-	35	Соответствует
- по хлорпикрину *, 50 мг/м³	-	35	Соответствует
- по хлору *, 3000 мг/м³	-	35	Соответствует
- по сероводороду *, 1400 мг/м³	-	20	Соответствует
- по диоксиду серы **, 2700 мг/м³	-	40	Соответствует
- по фтороводороду *, 10 мг/м³	-	35	Соответствует
		30	Соответствует

1	2	3	4
- по аммиаку**, 700 мг/м <sup>3</sup>	-	50	Соответствует
- по диметиламину*, 90 мг/м <sup>3</sup>	-	30	Соответствует
- по диоксиду азота *, 90 мг/м <sup>3</sup>	-	35	Соответствует
- по хлорциану*, 50 мг/м <sup>3</sup>	-	35	Соответствует
- по фосгену *, 50 мг/м <sup>3</sup>	-	35	Соответствует
7. Коэффициент подсоса аэрозоля масляного тумана (или аэрозоля хлорида натрия)**, %, не более			
- в подмасочное пространство	2,0 ÷ 5,0	1,0	Соответствует
- в зону смотрового окна	5,0	1,0	
8. Коэффициент подсоса гексафторида серы в зоны дыхания, %, не более*	-	0,1	Соответствует
9. Сохранение работоспособности после пребывания в среде с температурой плюс 200 °С в течение 60 сек.**	Сохранение работоспособности		Соответствует
10. Устойчивость к воздействию теплового потока плотностью (8,5±0,5) кВт/м <sup>2</sup> в течение 3 мин**	Отсутствие разрушения составных частей, сохранение работоспособности		Соответствует
11. Способность выдерживать воздействие открытого пламени с температурой (800±50) °С в течение 5 сек**	Самоспасатель должен не поддерживать горение и тление, сохранять работоспособность		Соответствует
12. Объемная доля диоксида углерода во вдыхаемом воздухе в подмасочном пространстве*, %, не более	3 (при среднем 1,5)	2	Соответствует
Примечание: * - по результатам сертификационных или типовых испытаний; ** - по результатам периодических испытаний.			

Фильтрующе-поглощающая коробка ГДЗК-У газодымозащитного комплекта Зевс 30У партия № 26 соответствует требованиям комплекта документации ВС 15505.50.00.

Газодымозащитные комплекты Зевс 30У партия № 24 упакованы в соответствии с требованиями ТУ 2568-031-05795731-01.

Мастер ОТК

 ТРЕСИЛОВА С.А.

Начальник ПСИЗ

 СНИГИРЕВА О.В.  
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА  
ПСИЗ ОД

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Газодымозащитные комплекты Зевс 30У партия № 24 изготовлены и испытаны в соответствии с требованиями ТУ 2568-031-05795731-01 и признаны годными для эксплуатации.

#### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Организация-изготовитель гарантирует соответствие Зевс 30У требованиям ТУ 2568-031-05795731-01 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок хранения Зевс 30У – 6 лет с момента изготовления.



Начальник ОТК

Дата 30.07.2010



КОПИЯ  
ВЕРНА

